

6/ Diverse Baumaterialien

2K POLY Dickbeschichtung **Radondicht !**

Lösemittelfrei und umweltschonend

Produktinformation

Zweikomponentige, kunststoffmodifizierte, polystyrolhaltige Bitumendickbeschichtung (PMBC) zur erdberührten Bauwerksabdichtung gemäß DIN EN 15814 und DIN 18533 - auch gegen drückendes Wasser.

Schützt erdberührte Bauteile nach DIN 18533 Teil 3 dauerhaft im Anwendungsbereich W1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser), W2.1-E (Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3m Eintauchtiefe), W3-E (Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken) und W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel).

Anwendbar auf senkrechten und waagrechten Flächen, Bodenplatten, Fundamenten und auf Kellerwänden. Verwendbar auf allen bekannten und geeigneten mineralischen Untergründen.

Produkteigenschaften

- Polystyrolhaltig
- Rissüberbrückend und flexibel
- Nahtlos durchtrocknend
- Spachtelfähig
- Hohe Beständigkeit gegen alle natürlichen, im Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe
- Nach kurzer Zeit regenfest
- Schnell durchhärtend
- Radondicht
- Frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

Technische Daten	Einheit	Wert
Dichte A/B	kg/l	0,65/1,55
Materialschwund	%	15
Durchhärtung / Belastbarkeit	Tage	1-2
Regenfestigkeit	Stunden	3-4
Verarbeitungszeit	Stunden	mind. 1-2
Temperatur bei Verarbeitung und Durchtrocknung	°C	+5 bis +30

Wassereinwirkungsklassen	MTSD*	NSD*	Verbrauch
W1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser)	3 mm	3,53 mm	3,53 l/m ²
W2.1-E (Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤3m ET.)	4 mm	4,71 mm	4,71 l/m ²
W3-E (Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken)	4 mm	4,71 mm	4,71 l/m ²
W4-E (Spritzwasser & Bodenfeuchte am Wandsockel)	3 mm	3,53 mm	3,53 l/m ²
Kratzspachtelung	-	-	1-2 l/m ²
Verklebung von Dämm- und Drainageplatten	-	-	1-2 l/m ²

* MTSD = Mindesttrockenschichtdicke, NSD = Nassschichtdicke

Art.Nr. 9050



Auch gegen drückendes Wasser

1 Kübel bzw. Stk = 30 Liter

€ 67,50 Brutto/Stk. PG11
(€ 56,25 Netto/Stk.)

Preis gültig ab: 01.02.2022

Art.Nr. 9051



Voranstrich für alle Bitumendickbeschichtungen

für ca. 75 m²

1 Kanister bzw. Stk. = 10 Liter

€ 27,48 Brutto/Stk. PG11
(€ 22,90 Netto/Stk.)

Preis gültig ab: 01.02.2022

6/ Diverse Baumaterialien

2K POLY Dickbeschichtung **Radondicht !**

Lösemittelfrei und umweltschonend

Produktinformation

Zweikomponentige, kunststoffmodifizierte, polystyrolhaltige Bitumendickbeschichtung (PMBC) zur erdberührten Bauwerksabdichtung gemäß DIN EN 15814 und DIN 18533 - auch gegen drückendes Wasser.

Schützt erdberührte Bauteile nach DIN 18533 Teil 3 dauerhaft im Anwendungsbereich W1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser), W2.1-E (Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3m Eintauchtiefe), W3-E (Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken) und W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel).

Anwendbar auf senkrechten und waagrechten Flächen, Bodenplatten, Fundamenten und auf Kellerwänden. Verwendbar auf allen bekannten und geeigneten mineralischen Untergründen.

Produkteigenschaften

- Polystyrolhaltig
- Rissüberbrückend und flexibel
- Nahtlos durchtrocknend
- Spachtelfähig
- Hohe Beständigkeit gegen alle natürlichen, im Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe
- Nach kurzer Zeit regenfest
- Schnell durchhärtend
- Radondicht
- Frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

Technische Daten	Einheit	Wert
Dichte A/B	kg/l	0,65/1,55
Materialschwund	%	15
Durchhärtung / Belastbarkeit	Tage	1-2
Regenfestigkeit	Stunden	3-4
Verarbeitungszeit	Stunden	mind. 1-2
Temperatur bei Verarbeitung und Durchtrocknung	°C	+5 bis +30

Wassereinwirkungsklassen	MTSD*	NSD*	Verbrauch
W1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser)	3 mm	3,53 mm	3,53 l/m ²
W2.1-E (Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤3m ET.)	4 mm	4,71 mm	4,71 l/m ²
W3-E (Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken)	4 mm	4,71 mm	4,71 l/m ²
W4-E (Spritzwasser & Bodenfeuchte am Wandsockel)	3 mm	3,53 mm	3,53 l/m ²
Kratzspachtelung	-	-	1-2 l/m ²
Verklebung von Dämm- und Drainageplatten	-	-	1-2 l/m ²

* MTSD = Mindesttrockenschichtdicke, NSD = Nassschichtdicke

Art.Nr. 9050



Auch gegen drückendes Wasser

1 Kübel bzw. Stk = 30 Liter

€ 67,50 Brutto/Stk. PG11
(€ 56,25 Netto/Stk.)

Preis gültig ab: 01.02.2022

Art.Nr. 9051



Voranstrich für alle Bitumendickbeschichtungen

für ca. 75 m²

1 Kanister bzw. Stk. = 10 Liter

€ 27,48 Brutto/Stk. PG11
(€ 22,90 Netto/Stk.)

Preis gültig ab: 01.02.2022

6/ Diverse Baumaterialien

2K POLY Dickbeschichtung **Radondicht !**

Lösemittelfrei und umweltschonend

Produktinformation

Zweikomponentige, kunststoffmodifizierte, polystyrolhaltige Bitumendickbeschichtung (PMBC) zur erdberührten Bauwerksabdichtung gemäß DIN EN 15814 und DIN 18533 - auch gegen drückendes Wasser.

Schützt erdberührte Bauteile nach DIN 18533 Teil 3 dauerhaft im Anwendungsbereich W1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser), W2.1-E (Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3m Eintauchtiefe), W3-E (Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken) und W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel).

Anwendbar auf senkrechten und waagrechten Flächen, Bodenplatten, Fundamenten und auf Kellerwänden. Verwendbar auf allen bekannten und geeigneten mineralischen Untergründen.

Produkteigenschaften

- Polystyrolhaltig
- Rissüberbrückend und flexibel
- Nahtlos durchtrocknend
- Spachtelfähig
- Hohe Beständigkeit gegen alle natürlichen, im Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe
- Nach kurzer Zeit regenfest
- Schnell durchhärtend
- Radondicht
- Frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

Technische Daten	Einheit	Wert
Dichte A/B	kg/l	0,65/1,55
Materialschwund	%	15
Durchhärtung / Belastbarkeit	Tage	1-2
Regenfestigkeit	Stunden	3-4
Verarbeitungszeit	Stunden	mind. 1-2
Temperatur bei Verarbeitung und Durchtrocknung	°C	+5 bis +30

Wassereinwirkungsklassen	MTSD*	NSD*	Verbrauch
W1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser)	3 mm	3,53 mm	3,53 l/m ²
W2.1-E (Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤3m ET.)	4 mm	4,71 mm	4,71 l/m ²
W3-E (Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken)	4 mm	4,71 mm	4,71 l/m ²
W4-E (Spritzwasser & Bodenfeuchte am Wandsockel)	3 mm	3,53 mm	3,53 l/m ²
Kratzspachtelung	-	-	1-2 l/m ²
Verklebung von Dämm- und Drainageplatten	-	-	1-2 l/m ²

* MTSD = Mindesttrockenschichtdicke, NSD = Nassschichtdicke

Art.Nr. 9050



Auch gegen drückendes Wasser

1 Kübel bzw. Stk = 30 Liter

€ 67,50 Brutto/Stk. PG11
(€ 56,25 Netto/Stk.)

Preis gültig ab: 01.02.2022

Art.Nr. 9051



Voranstrich für alle Bitumendickbeschichtungen

für ca. 75 m²

1 Kanister bzw. Stk. = 10 Liter

€ 27,48 Brutto/Stk. PG11
(€ 22,90 Netto/Stk.)

Preis gültig ab: 01.02.2022

6/ Diverse Baumaterialien

2K POLY Dickbeschichtung **Radondicht !**

Lösemittelfrei und umweltschonend

Produktinformation

Zweikomponentige, kunststoffmodifizierte, polystyrolhaltige Bitumendickbeschichtung (PMBC) zur erdberührten Bauwerksabdichtung gemäß DIN EN 15814 und DIN 18533 - auch gegen drückendes Wasser.

Schützt erdberührte Bauteile nach DIN 18533 Teil 3 dauerhaft im Anwendungsbereich W1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser), W2.1-E (Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3m Eintauchtiefe), W3-E (Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken) und W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel).

Anwendbar auf senkrechten und waagrechten Flächen, Bodenplatten, Fundamenten und auf Kellerwänden. Verwendbar auf allen bekannten und geeigneten mineralischen Untergründen.

Produkteigenschaften

- Polystyrolhaltig
- Rissüberbrückend und flexibel
- Nahtlos durchtrocknend
- Spachtelfähig
- Hohe Beständigkeit gegen alle natürlichen, im Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe
- Nach kurzer Zeit regenfest
- Schnell durchhärtend
- Radondicht
- Frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

Technische Daten	Einheit	Wert
Dichte A/B	kg/l	0,65/1,55
Materialschwund	%	15
Durchhärtung / Belastbarkeit	Tage	1-2
Regenfestigkeit	Stunden	3-4
Verarbeitungszeit	Stunden	mind. 1-2
Temperatur bei Verarbeitung und Durchtrocknung	°C	+5 bis +30

Wassereinwirkungsklassen	MTSD*	NSD*	Verbrauch
W1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser)	3 mm	3,53 mm	3,53 l/m ²
W2.1-E (Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤3m ET.)	4 mm	4,71 mm	4,71 l/m ²
W3-E (Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken)	4 mm	4,71 mm	4,71 l/m ²
W4-E (Spritzwasser & Bodenfeuchte am Wandsockel)	3 mm	3,53 mm	3,53 l/m ²
Kratzspachtelung	-	-	1-2 l/m ²
Verklebung von Dämm- und Drainageplatten	-	-	1-2 l/m ²

* MTSD = Mindesttrockenschichtdicke, NSD = Nassschichtdicke

Art.Nr. 9050



Auch gegen drückendes Wasser

1 Kübel bzw. Stk = 30 Liter

€ 67,50 Brutto/Stk. PG11
(€ 56,25 Netto/Stk.)

Preis gültig ab: 01.02.2022

Art.Nr. 9051



Voranstrich für alle Bitumendickbeschichtungen

für ca. 75 m²

1 Kanister bzw. Stk. = 10 Liter

€ 27,48 Brutto/Stk. PG11
(€ 22,90 Netto/Stk.)

Preis gültig ab: 01.02.2022